Caracteristici tehnice	Unitate de măsură	VICTRIX PRO 35 V2	VICTRIX PRO 55 V2	VICTRIX PRO 60 V2	VICTRIX PRO 68 V2
Cod cazan cu gaz natural **Cod cazan cu GPL**		**3.033850** **3.033850GPL**	**3.033851** **3.033851GPL**	**3.033858** **3.033858GPL**	**3.033859** **3.033859GPL**
Clasa energetică		**A**	**A**	**A**	**A**
Debit caloric maxim	kW	34,9	51,0	59,9	65,0
Debit caloric minim	kW	3,9	5,4	7,8	7,8
Putere efectivă maximă (80/60°C)	kW	33,9	49,8	58,5	63,4
Putere efectivă minimă (80/60°C)	kW	3,7	5,1	7,5	7,5
Putere efectivă maximă (50/30°C)	kW	36,9	54,2	63,9	69,2
Putere efectivă minimă (50/30°C)	kW	4,1	5,7	8,3	8,3
Eficiență energetică la încălzire η_s	%	94	94	94	94
Eficiență la 100% Pn (80/60°C)	%	97,0	97,6	97,7	97,5
Eficiență la 100% Pn (50/30°C)	%	105,8	106,2	106,8	106,5
Eficiență la 100% Pn (40/30°C)	%	107,7	106,8	108,3	107,8
Eficiență la sarcină parțială 30% (temperatură retur 30°C)	%	109,2	109,6	109,6	109,4
Pierderi la coșul de fum cu arzătorul pornit (100% Pn) (80/60°C)	%	2,7	2,3	2,2	2,3
Pierderi la coșul de fum cu arzătorul oprit	%	0,028	0,019	0,017	0,020
Pierderi prin manta cu arzătorul pornit (100% Pn) (80/60°C)	%	0,3	0,1	0,1	0,1
Pierderi prin manta cu arzătorul oprit	%	0,3	0,2	0,2	0,2
Clasă NO_x		6	6	6	6
NO_x ponderat	mg/kWh	37	39	41	39
CO ponderat	mg/kWh	27	24	17	17
Debit de gaz la arzător la putere termică maximă / minimă cu metan (G20)	m^3/h	3,69/0,41	5,40/0,57	6,34/0,83	6,88/0,83
Sarcină maximă disponibilă la ventilator (max/min)	Pa	90/1	190/2	195/4	230/4
Debit masic al gazelor de ardere evacuate la putere termică nominală/min. (G20)	kg/h	54/6	82/9	96/13	104/13
CO_2 la putere termică nominală/minimă (G20)	%	9,6/9,1	9,2/8,7	9,3/9,0	9,3/9,0
CO_2 la putere termică nominală/minimă (G20)	mg/kWh	257/3	235/3	171/3	192/3
Temperatura maximă/minimă a gazelor de ardere (G20)	°C	79/60	74/60	71/65	74/65
Temperatură maximă de funcționare	°C	95	95	95	95
Domeniu de reglare temperatură în instalația de încălzire	°C	15-90	15-90	15-90	15-90
Presiune maximă de funcționare în circuitul de încălzire	bar	4,5	4,5	4,5	4,5
Alimentare cu energie electrică	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Curent nominal absorbit	A	1,0	1,8	2,2	2,3
Putere electrică instalată	W	130	158	295	300
Putere electrică absorbită de pompă	W	77,8	73,0	182,0	182,0
Putere electrică absorbită de ventilator	W	45,0	65,0	95,0	103,0
Grad de protecție electrică	IP	X5D	X5D	X5D	X5D
Greutate centrală plină (goală)	kg	52,4 (50,0)	59,8 (57,0)	64,2(61,0)	64,2 (61,0)
Conținut de apă al centralei	litri	2,4	2,8	3,2	3,2