

Caracteristici tehnice	Unitate de măsură	VICTRIX TERA V2 24 PLUS EU	VICTRIX TERA V2 35 PLUS EU
Cod		3.032933 3.032933GPL	3.032934 3.032934GPL
Clasa energetică la încălzire		A	A
Clasa energetică la ACC / Profil de sarcină declarat		-	-
Debit caloric maxim (regim ACC)	kW	28,7	38,3
Debit caloric maxim (regim încălzire)	kW	24,5	32,8
Debit caloric minim	kW	4,5	6,3
Putere utilă maximă (regim ACC)	kW	28,0	37,3
Putere utilă maximă (regim încălzire)	kW	24,0	32,0
Putere utilă minimă	kW	4,3	6,1
Eficiență la putere nominală/minimă (80/60°C)	%	97,8	97,7
Eficiență la putere nominală/minimă (40/30°C)	%	108,0	106,6
Eficiență la 30% putere nominală (temperatură pe tur 30°C)	%	109,5	108,9
Domeniu reglare temperatură încălzire	°C	20-85	20-85
Domeniu reglare temperatură ACC	°C	30-60	30-60
Sarcină disponibilă ventilator (Min. – Max.)	Pa	4 - 163	8 - 301
Emisii CO	mg/kWh	16,1	17,2
Emisii NOx	mg/kWh	38,8	28
Clasa NOx		6	6
Debit ACC în serviciu continuu (ΔT 30°C)	l/min	-	-
Presiune minimă circuit ACC (dinamică)	bar	-	-
Vas expansiune circuit încălzire	l	8	10
Grad de protecție electrică	IP	X5D	X5D
Greutate centrală plină (goală)	kg	34,5 [31,2]	40,6 [36,8]