

Date tehnice	Unitate de măsură	VICTRIX ZEUS 25	VICTRIX ZEUS 32
Cod produs		3.028381	3.028382
Debit caloric nominal regim încălzire	kW	20,6	29,0
Debit caloric nominal regim apă caldă de consum	kW	25,8	33,1
Debit caloric minim	kW	3,7	4,3
Putere utilă max./min. regim încălzire (40/30 °C)	kW	22,0 / 4,0	30,8 / 4,6
Putere utilă max./min. regim încălzire (50/30 °C)	kW	21,6 / 3,9	30,3 / 4,4
Putere utilă max./min. regim încălzire (80/60 °C)	kW	20,0 / 3,5	28,0 / 4,0
Putere utilă max./min. regim apă caldă de consum	kW	25,0 / 3,5	32,0 / 4,0
Eficiență la putere max./min. (80/60 °C)	%	97,1 / 94,9	96,6 / 93,1
Eficiență la putere max./min. (50/30 °C)	%	105,0 / 105,8	104,5 / 102,3
Eficiență la putere max./min. (40/30 °C)	%	106,9 / 107,7	106,3 / 106,9
Consum de gaz la Pmax. / Pmin. cu metan (G20)	m³/h	2,74 / 0,39	3,50 / 0,45
Emisii CO cu gaz natural	mg/kWh	21	19
Emisii NOx cu gaz natural	mg/kWh	39	38
Clasă NOx		6	6
Debit specific ACC în primele 10 min. (ΔT 30 °C)	l/min	13,2	16,0
Debit ACC în serviciu continuu (ΔT 30 °C)	l/min	12,0	15,1
Vas expansiune circuit încălzire	litri	8	10
Vas expansiune circuit ACC	litri	2	2
Grad de protecție electrică		IPX5D	IPX5D
Greutate centrală plină / goală	kg	105,4 / 57,6	121,9 / 65,5